

ESE 45 YW-B

Abbildung ähnlich

Ausstattung:

YANMAR Diesel Motor, Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen (Kaltstart-Timer), Elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte, bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz

Max. Leist. [LTP] kVA/kW 3~	45,0 / 36,0
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~	44,0 / 35,2
Generator	MeccAlte
Generator-Typ	synchron
Isolation	Klasse H
Nennspannung 3~	400 V 3~
Nennspannung 1~	230 V 1~
Nennstrom 3~	63,5 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8
Frequenz	50 Hz
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	Yanmar 4TNV98T
Anzahl Zylinder Motor	4
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	3319 ccm
Motorleistung (PRP)	41,4 kW
Drehzahl U/min	1500
Drehzahlregelung	mechanisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt (l)	68
Verbrauch l/h bei 75% Last	8,7
Laufzeit (h) bei 75% Last	8
Startsystem	Elektrostart
Batterie	12 V
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	92
Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)	67
Gewicht ca. (kg)	829
Maße L x B x H (mm)	2000 x 920 x 1310