

Neubrandenburger Maschinen Vertriebs GmbH

17034 Neubrandenburg, Demminer Str. 45
Tel. 0395 - 43019-20 Fax 0395 - 43019-21

Typ	K 50
Artikel-Nr.	1101584
Nennwärmebelastung (kW)	54
Nennheizleistung (kW)	50
Nennluftvolumenstrom bei 20°C	3600
Warmluftvolumenstrom bei Δt (m ³ /h)	4200
Temperaturerhöhung Δt (K)	45
Max .verfügbare statische Pressung (Pa)	100
Lautstärke in 5 m Entfernung dB(A)	59
Stromanschluss (V/Hz)	230/50
Stromaufnahme (A)	2,8
Leistungsaufnahme (kW)	0,65
Schutzart (IP)	44
Brennstoffverbrauch (kg/h) Heizöl EL	4,7
Abgasverlust %	9,0
erforderlicher Schornsteinzug (Pa)	0
Abgasmassenstrom max. (kg/s)	0,025
<u>Geräteabmessungen:</u>	
Länge (mm)	1623
Breite (mm)	795
Höhe (mm)	1082
Gewicht mit Brenner (kg)	140
Abgasrohr – Durchmesser (mm)	150
Ausblasstutzen – Durchmesser (mm)	420
<u>Einstellwerte der Thermostate:</u>	
Ventilatorthermostat TR (°C)	35
Temperaturwächter TW (°C)	80
Sicherheitstemperatur- begrenzer STB (°C)	100 (fest)

