



Modell	H 70 D
Nenntragfähigkeit	7.000 kg
Lastschwerpunkt	500 mm
Fahrtrieb	Diesel
Bereifung	Superelastik
Bereifung Größe (vorne / hinten)	8,25-15 / 8,25 - 15
Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	0,53 m/s
Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last	0,50 m/s
Freihub	150 mm
Max. Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	22 km/h / 22 km/h
Wenderadius außen	3.060 mm
Maximale Steigfähigkeit mit / ohne Last	22 % / 31 %
Maximale Zugkraft mit / ohne Last	350 kg / 340 kg
Räder (vorne/hinten) x = angetrieben	2x/2
Höhe Fahrerschutzdach	2.730 mm
Masthöhe / Hub	auf Anfrage
Standard-Hubgerüst	Teleskop-Freisicht
Standard-Gabellänge	1.200 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Rahmen	234 mm
Achslast mit Last vorne / hinten	12.405 kg / 2220 kg
Achslast ohne Last vorne / hinten	4.675 kg / 5.210 kg
Batterie	12 V / 50 Ah
Betriebsbremse	Hydrostatisch
Handbremse	Hydrostatisch
Verbrennungsmotor	DEZ BF6M2012
Gesamtgewicht	11.150 kg
Arbeitsgangbreite bei 1.200 mm Lastlänge	