



Hako
Clean ahead

Hako-Citymaster 1200



Für eine
saubere Stadt.

Außen-
reinigung

Technische Daten



Technische Daten Grundfahrzeug Citymaster 1200	
Motor und Getriebe	
Motor	<ul style="list-style-type: none"> wassergekühlter 4-Zylinder-YANMAR-Dieselmotor mit 2.189 ccm Leistung 35,4 kW bei 3.000 U/min, eingestellt auf 33,0 kW bei 2.600 U/min direkte Kraftstoffeinspritzung Tankinhalt 60 Liter
Schadstoffemissionen	Motor unterschreitet die Grenzwerte nach Europäischer Abgasrichtlinie 97/68/EG Stufe IIIa
Fahrtrieb	<ul style="list-style-type: none"> hydrostatischer Fahrtrieb mit hydraulischer Untersetzung und Allradantrieb Fahrsteuerung mit automatischer Lastregelung in Transport- und Arbeitsfahrt oder Vorgabe der Motordrehzahl (Geräuschbegrenzung) optionale Differenzialsperre
Geräteantrieb	<ul style="list-style-type: none"> 2-Kreis-Hochdruckhydraulik 195 bar Kreis 1 regelbar 0–22 l/min Kreis 2 konstant 46 l/min
Fahr- und Arbeitseigenschaften	
Geschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Fahrgeschwindigkeit automotiv 0–25 km/h Arbeitsfahrt hydrostatisch 0–13 km/h Rückwärtsfahrt 0–12 km/h
Rahmen und Lenkung	<ul style="list-style-type: none"> hydraulisch knickgelenktes 4-Rad-Chassis aus Stahlrohr integrierter und gedämpfter Pendelausgleich für optimale Bordsteingängigkeit
Bremse	<ul style="list-style-type: none"> Mehrfach-Sicherheits-Bremssystem mit hydrostatischer Bremse über Fahrtrieb zusätzlich hydraulische Betriebsbremse über Fußpedal mechanische Feststellbremse
Bereifungen	<ul style="list-style-type: none"> 195 R 14 C (Serie), 26.00x12.00 – 12 Rasenreifen weitere alternative Bereifungen auf Anfrage
Kabine	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitz-Komfortkabine mit luftgedertem, auf das Fahrergewicht einstellbarem Komfort-Fahrsitz ergonomische Anordnung aller Bedienelemente Warmwasserheizung und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe Rahmentüren mit Schiebefenstern klappbare und von innen verstellbare Außenspiegel optionale Klimaanlage
Lastwerte	
Zulässiges Gesamtgewicht	2.500 kg
Zulässige Achslast	1.500 kg
Abmessungen	
H/B/L	1.995 mm (Kabine) x 1.193 mm (mit Standardbereifung und ohne Anbauten) x 3.000 mm
Radstand	1.430 mm
Spurweite	984 mm

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.