

Technische Daten

Baureihe	AMT 50
Arbeitsbereich - Temperatur	3 - 32
Arbeitsbereich - Feuchtigkeit	40 - 100
Entfeuchterleistung max.	55
Entfeuchterleistung bei 30°C / 80% r. F.	50,08 (2,67)
Entfeuchterleistung bei 20°C / 70% r. F.	28,59 (1,93)
Entfeuchterleistung bei 10°C / 60% r. F.	6,95 (0,57)
Fassungsvermögen des Wasserauffangbehälters	6,5
Kühlleistung bei 5 / 40°C	2,1
Luftleistung	600
Kältemittel	R407c
Kältemittelmenge	450
Elektroanschluß 1~ / Frequenz	~230 / 50
Nennstrom, max.	3,8
Leistungsaufnahme, max.	0,82
Leistungsaufnahme bei 20°C / 70% r. F.	0,60
Absicherung bauseits	16
Schalldruckpegel L _{pA} 1m ¹⁾	59
Abmessungen	Tiefe 590 (480)
	Breite 555
	Höhe 900 (710)
Gewicht	41

1) Geräuschmessung DIN 45635 - 13 - KL 3 2) Maße in () = ohne Transportbügel
(DER) = Entfeuchtungs-Leistungszahl nach DIN EN 810



Neubrandenburger Maschinen Vertriebs GmbH

17034 Neubrandenburg, Demminer Str. 45
Tel. 0395 - 43019-20 Fax 0395 - 43019-21