

Technische Daten

Baureihe	
Arbeitsbereich Temperatur	°C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% r.F.
Entfeuchtungsleistung max.	l/Tag
bei 30 °C / 80 r. F.	l/Tag (DER)
bei 20 °C / 70 r. F.	l/Tag (DER)
bei 10 °C / 60 r. F.	l/Tag (DER)
Luftvolumenstrom max.	m ³ /h
Füllmenge Kondensatbehälter	Liter
Kompressor / Verdichter	Ausführung
Kältemittel	
Kältemittelmenge	kg
Spannungsversorgung	V/Hz
Nennstromaufnahme max.	A
Leistungsaufnahme max.	kW
bei 20 °C / 70 % r.F.	kW
Absicherung bauseits	A
Schalldruckpegel L _{pA} 1m ¹⁾	dB (A)
Tiefe	mm
Breite	mm
Höhe	mm
Höhe incl. Transportbügel	mm
Gewicht	kg
EDV-Nr.	

AMT 55-E
3-32
40-100
55
48,0 (2,27)
29,8 (1,94)
6,9 (0,58)
430
18/16
Rollkolben
R407c
0,55
230/1
4,0
0,90
0,64
16
60
530
605
705
93
43
612550



(DER) = Entfeuchtungs-Leistungszahl nach DIN EN 810
 1) Geräuschmessung DIN 45635 - 13 - KL 3

Neubrandenburger Maschinen Vertriebs GmbH

17034 Neubrandenburg, Demminer Str. 45
 Tel. 0395 - 43019-20 Fax 0395 - 43019-21



Maß- und Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.