

# Technische Daten



Baureihe		AMT 60-E	
Einsatztemperaturbereich	°C	3 - 32	
Einsatzfeuchtigkeitsbereich	% r.F.	40 - 100	
Entfeuchterleistung, max.	l/Tag	64	
Entfeuchterleistung bei 30°C / 80% r.F.	l/Tag (DER)	54,2 (2.51)	
Entfeuchterleistung bei 20°C / 70% r.F.	l/Tag (DER)	34,9 (2.10)	
Entfeuchterleistung bei 10°C / 60% r.F.	l/Tag (DER)	11,3 (0.83)	
Füllmenge des Kondensatbehälters	Liter	7,5	
Kühlleistung bei 5°C t <sub>v</sub> / 45°C t <sub>k</sub>	kW	2,86	
Luftleistung	m³/h	765	
Kältemittel (FCKW -frei)		R 407c	
Kältemittelmenge	g	575	
Elektroanschluß 1~	V	230	
Frequenz	Hz	50	
Nennstrom, max.	A	4,1	
Leistungsaufnahme, max.	kW	0,94	
Leistungsaufnahme bei 20°C / 70% r.F.	kW	0,691	
Absicherung bauseits	A	10	
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub> 1m <sup>1)</sup>	dB (A)	60	
Abmessungen	Tiefe ges.	mm	720 (635)
	Breite ges.	mm	590
	Höhe ges.	mm	880 (720)
Gewicht	kg	48	

1) Geräuschmessung DIN 45635 - 13 - KL 3  
 (635) Maße ohne Transportgriff  
 (DER) = Entfeuchtungs-Leistungszahl nach DIN EN 810

## Neubrandenburger Maschinen Vertriebs GmbH

17034 Neubrandenburg, Demminer Str. 45  
 Tel. 0395 - 43019-20 Fax 0395 - 43019-21

